

B L S P A C K W A G E N D²

Die zweiachsigen BLS-Packwagen der Serie D² 50 63 93-03 000 bis 009 (früher D² 911-920) wurden 1962-1965 in der BLS-Werkstätte Bönigen gebaut. Sie sind für eine maximale Geschwindigkeit von 125km/h zugelassen und verkehren heute meistens in Regionalzügen im Verbund mit vierachsigen B, AB, Bi und ABi auf dem ganzen Netz der BLS-Betriebsgruppe. Diese Züge werden von den BLS Triebfahrzeugen Re4/4, Ae4/4, Ae8/8, Ae6/8, Ce4/4 sowie De4/5 gezogen.

Das Modell stellt das Original im Massstab 1:87 im Zustand seit 1969 dar und ist für den praktischen Einsatz auf HO-Anlagen wie auch als Vitrinenmodell gedacht.

Die RP25-Radsätze sind auswechselbar gegen Radsätze mit höheren Spurkränzen von Grossserienherstellern für Gleich- und Wechselspannungsbetrieb. Das Modell ist mit RIBU-Kupplungsköpfen/ROCO-Standardkupplungen ausgerüstet. ROCO-Kurzkupplungen können verwendet werden, wobei aber bei deren Verwendung auf der Plattformseite aus technischen Gründen grosse Radien notwendig sind.

Für Vitrinenmodelle empfehlen wir die HRF-Kupplung Kat.Nr. 1923.